



ELEMENTS A UPDATE-INFO 1.45

Denken Sie dann daran, den Browser-Zwischenspeicher zu leeren, damit die Änderungen des Updates korrekt greifen!

1. Logout
2. Zwischenspeicher leeren (STRG, SHIFT, ENTF) > „Gesamter Zeitraum“ (Chrome) bzw. „Alles“ (Firefox) auswählen + "Browserdaten löschen" bzw. „Ok“
3. mit "F5" die Login-Seite auf www.element-a.de neu laden
4. wieder einloggen

Das 1.45-Update beinhaltet neben technischen Anpassungen zur Performanceverbesserung einige weitere Korrekturen. Die Betreffzeile im Angebotstext wurde angepasst. Außerdem wurden Maßangaben bei der Einholung der Nachunternehmerpreise hinzugefügt

Übersicht der technischen Anpassungen

| | |
|---|---|
| Änderung der Betreffzeile des Angebotsausdruckes | 1 |
| Hinzufügen der Maßangaben beim Einholen der Nachunternehmerpreise | 2 |
| Wegfall Heizungsrabatte | 3 |

ÄNDERUNG DER BETREFFZEILE DES ANGEBOTSAUSDRUCKES

Bei der Erstellung eines unverbindlichen Angebots für Ihre Endkunden, wird der Betreff nicht mehr „Ihr Angebot“, sondern „Kostenvoranschlag“ lauten. Dies dient Ihnen als rechtliche Absicherung.



Bisher:

Test Test

IHR ANGEBOT

05.12.2022

Jetzt:

Kostenvoranschlag **Neu.** 05.12.2022

Sehr geehrter Herr Monika Musterfrau,

HINZUFÜGEN DER MAßANGABEN BEIM EINHOLEN DER NACHUNTERNEHMERPREISE

Ab jetzt sehen Ihre Nachunternehmer (Partnergewerke) die entsprechenden Maßangaben zu Ihren Gewerkepositionen, wenn die Leistungspreise eingetragen werden (bspw. m², m³, Stück):

Tragen Sie hier bitte zu jeder Position Ihren Preis (exkl. MwSt.) ein und speichern alles am Ende der Liste.
Vielen Dank für die Zusammenarbeit!

Estricharbeiten

Fachgerechtes Auslegen der druckfesten Dämmung auf den besenreinen Untergrund des Rohbodens. Höhe nach physikalischer Erfordernis. Nach DIN 18353 / 18560. Einbringen des Randdämmstreifens aus druckfestem Dämmstoff in Höhe des zu vergießenden Estrichs. Trennfolie auf Dämmschicht auslegen. Die Trennfolie muß das Eindringen und Verbinden des Estrichs mit der Dämmschicht verhindern, um die schwimmenden Eigenschaften des Estrichs zu gewährleisten. Vergießen eines Schnellzementestrichs als schwimmender Estrich auf Trennschicht nach DIN 18353 / 18560. Schichtdicke nach Erfordernis. Als Bindemittel ist ein Schnellzement zu verwenden. Verarbeitung laut Herstellerangaben.

| | | |
|--------------|-------|---|
| Stück | 90,00 | € |
|--------------|-------|---|



WEGFALL HEIZUNGSRABATTE

Da keine Heizungsmarken im Angebot sind auf die rabattiert werden kann, fällt die Bezeichnung Rabatte ganz weg.

KALKULATIONSGRUNDLAGE

Hier legen Sie die Grundkalkulation für Heizungsprojekte an. Diese ist in jedem Warenkorb individuell veränderbar.

Nachlass auf Listenpreis (Brutto Minus) Aufschlag auf meinen Einkaufspreis (Netto Plus)

Aufschlag

Fällt weg.

30 %

PRÄFERENZEN & RABATTE

Wählen Sie hier die Hersteller und Materialien aus, die bei der Konfiguration berücksichtigt werden sollen. Rabattgruppen greifen nur, wenn als Kalkulationsgrundlage für Heizungsprojekte Netto Plus gewählt wurde.

Brötje